

HOTAS

ドリル研磨機 鉄骨用ドリル(一文字ドリル)専用

NEW DG-25R

■特長

- 鉄骨加工用ドリル等が簡単操作で正確な研磨ができます。
- 精密設計により少ない取り代で迅速、確実な作業が可能。
- 使い易く機能性に富んだ親切設計。携帯型で持ち運びが便利。
- 高品質のCBN(ボラゾン)砥石が標準装備。



加工ドリル径

φ13.0~26.0mm (標準)

φ7.1~13.0mm (オプション)

加工能力

	適用ドリル刃径	先端角度 設定範囲	備考
加工能力	標準 φ13.0~φ26.0mm	160°~180°	標準でご使用になれます。
	オプション φ7.1~φ13.0mm		追加コレットと追加砥石(共にオプション)が必要になります。

吸塵機 (オプション)



形式 DA-1100W

仕様

電源	AC100V 50/60Hz (オプションAC220V)
駆動部	DCモーター 500W 3,280r.p.m
砥石 (標準)	ボラゾン砥石 : 型番PG-CBN-R2.5 ハイスドリル φ13.0~φ26.0mm用
コレット (標準装備)	PG-C 13.14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25.4, 26mm
コレットホルダー (標準装備)	PG-CH (φ7.1~26.0)
標準付属品	バラレルチェッカー、L型レンチM3×1, M5×1 シンニング調整用シム (0.1mm×2, 0.3mm×1) 吸塵機用アダプター
オプション砥石	PG-CBN-R1.5 (ハイス φ7.1~13.0mm用) PG-SDC-R1.5 (超硬 φ7.1~13.0mm用) PG-SDC-R2.5 (超硬 φ13.0~26.0mm用)
オプションコレット	PG-C 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.5, 14.5, 15.5, 16.5, 17.5, 18.5, 19.5, 20.5, 21.5, 22.5, 23.5, 24.5mm
その他オプション	吸塵機: 形式DA-1100W (AC100V, 1,100W)
本体サイズ	約D205×W370×H200mm
重量	約20kg

PG-Cコレットは基本的に約1mmの締め幅がありますが、締め幅が大きくなりますとチャッキング時に余分な労力が必要となります。中間サイズを使用することによりスムーズなチャッキングが可能ですのでご使用頻度の高いドリル径によりご選定ください。

HOTAS

<http://www.e-supertech.co.jp>

総発売元

株式会社 ホータス

〒555-0013 大阪市西淀川区千舟2丁目8番28号

TEL. (06) 6474-3908 (代)

FAX. (06) 6474-3298

e-mail : hotas@e-supertech.co.jp

原産地/台湾